



ガム取り



インパイン工業！
細粒のガム取り剤！

K-808

業務用

便利なエアゾール方式

カネダ株式会社

環境美化に貢献！！

床や壁にこびりついたガムを、ラクラク取り除きます。

- 特長**
- 有機溶剤中毒予防規則の適用を受けず、環境に配慮した化学洗剤です。
 - その他、貼り紙等の取り残し跡の除去、繊維の油汚れの除去にも効果を発揮します。
- 用途**
- 歩道・地下道・駅構内等の床、壁面等の平滑面に付着したガムをラクラク作業で除去します。
(タイル/コンクリート/大理石/トラフィックペイント面等)
※アスファルト面・透水性ブロック等、多孔質素材では十分な効果を発揮しません
- 使用方法**
1. 20cm位離してムラなくガムに吹きつけてください。
 2. 数秒間放置してください。
 3. 鉄製のヘラ等の刃先で剥ぎ取ってください。
 4. 剥ぎ取ったガムは再付着しますので、その場に放置せず、ゴミ容器にお入れください。
 5. 取り残しがある場合は、1. 2. 3. を再度、行ってください。
 6. 最後にウエスやティッシュで拭き取れば、綺麗になります。
(盲人用タイル等の凹凸面にはワイヤーブラシとの併用が効果的です)
- 使用上の注意**
- 事前にMSDSをよく読んでから使用してください。
 - ノズル・ボタンを取り付ける際にノズルを顔に向けしないでください。
 - 火気に向けて使用しないでください。
 - ゴム・プラスチックには使用しないでください。
 - 人体には使用しないでください。
 - 換気に十分注意してください。
 - 耐油性の手袋等を使用し、素手では扱わないでください。
 - 布等に使用する場合、事前に変色・脱色の有無を確かめてから使用してください。
- 一般注意事項**
- 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
- 炎に向けて使用しないこと。
 - ストーブやコンロ等火気の付近で使用しないこと。
 - 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 - 温度が40℃以上になるところに置かないこと。
 - 火の中に入れてはいけないこと。
 - 廃棄の際は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物業者に業務委託すること。

480ml入りエアゾール缶 荷姿：6本×4箱/ケース 第4類 第1石油類 危険等級Ⅱ
本品は改良のため予告なく処方を変更することがあります。

お問い合わせは

カネダ株式会社

食品油糧産業本部

FAX 03-5200-1332

