

製品規格及び代表性状

- 【製品名】 ハイコール K-350
- 【化学名】 流動パラフィン（石油系炭化水素）
- 【成分】 流動パラフィン 99.9995%
トコフェロール 0.0005%
- 【構造式】 炭化水素の混合物の為、特定できません
- 【適合規格】 食品添加物公定書 / 医薬部外品原料規格
- 【使用基準】 食品添加物として使用する場合、本製品はパンを製造する過程において、パン生地を自動分割機により分割する際およびばい焼する際の離型の目的以外に使用出来ません。本品はパンに0.10%以上残存しないように使用してください。
- 【定義】 石油から得た炭化水素類の混合物である
- 【性状】 無色のほとんど蛍光を発しない澄明で、粘りような液体で、におい及び味がない

【規格値】
【代表値】

試験項目	規格値	代表値
密度 (15.0°C) g/cm ³	0.862 ~ 0.880	0.8679
比重 (20/20°C)	0.860 ~ 0.878	0.8661
粘度 (37.8°C) mm ² /S	74.0 ~ 88.0	77.58
粘度 (37.8°C) SUS	340 ~ 410	359.5
引火点 (COC) °C	250以上	254

- 【消防法分類】 可燃性液体類(市町村火災予防条例の規制対象) 火気厳禁
- 【荷姿】 ドラム 175 kg
缶 15 kg

《お問い合わせ先》

カネダ株式会社

流動パラフィン部
TEL: 03-5200-1315