



PLANNING PRODUCT

企画商品

N- ドデシルメルカプタン

N- オクチルメルカプタン

N-ドデシルメルカプタン、N-オクチルメルカプタン



荷姿：14kg缶

n-Dodecyl Mercaptan

成分：n-Dodecyl Mercaptan(CAS No.112-55-0)：95.0%以上
 (化学物質排出把握管理促進法 第一種指定化学物質(管理番号600))

内容量：14 kg ロット番号：_____

危険

【危険有害性情報】 重篤な皮膚の腐傷及び目の腐傷

【安全対策】

- ・ 取扱い後は皮膚をよく洗うこと。
- ・ 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護靴を着用すること。

【必要措置】

- ・ 顔に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- ・ 涙もみは絶対に避けること。
- ・ 特別な治療が必要である。
- ・ 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- ・ 皮膚に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を洗水/シャワーで洗うこと。
- ・ 飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。意識がない場合、口から絶対に何も与えないこと。

【保管】

- ・ 蒸気して保管すること。

【廃棄】

- ・ 残存内容物・容器等は産業廃棄物として適正に廃棄すること。

販売者 **カネダ株式会社**
 東京都中央区日本橋本町 1-4-12
 産業マテリアル部 電話 03-5200-1225

検針番号 NA
 製造番号 1790

L80401900N-04

ラベル見本

品質基準

試験項目	品質基準		単位	試験方法
	化学名	N-ドデシルメルカプタン CAS No.112-55-0	N-オクチルメルカプタン CAS No.111-88-6	規格項目
外観	透明無色液体	透明無色液体	-	目視
色 (APHA)	30 以下	30 以下	APHA	ASTM D5386
SH 含有量	15.6% 以上	21.6% 以上	wt %	滴定
蒸留試験 (95% 留出)	278°C 以下	202°C 以下	-	ASTM D1078
純分	95.0% 以上	95.0% 以上	wt %	GC